

POLYAC® M

ULTRA SNEL UITHARDEND, PMMA-GEBASEERD REPARATIEMORTELSTYSTEEM



VOORDELEN

- Na 2 uur berijdbaar
- Hoge eindsterkte - met uitvulling aggregaten tot +/- 50 N/mm²
- Weerstaat aan hoge en dynamische verkeersimpacten
- Gemakkelijke toepasbaar, zelfs bij temperaturen rond vriespunt
- Geen spoorvorming - reductie schade deksels, voegen, ...
- Hoge slijtweerstand en verscheidene antislipwaarden mogelijk
- Zeer duurzaam en bestand tegen dooizouten
- Minimale verkeershinder en signalatiekosten



TOEPASSINGSGBIED

- **Reparatiemortel voor zones met veel verkeersimpacten:**
Wegen, brugdekken, landingsbanen, laadperrons, verkeerseilanden, parkeerdekken, garages, opritten, ...
- **Herprofileringmortel voor:**
Randen, trappen, plinten, brug- en parkeerdekken, terrassen en balkons, ...
- **Herstel van mangaten en aansluitingen putdeksels**
- **Verankeren van elementen en ondervullen van grondplaten**
- **Fixatie van dilatatievoegen**
- **Opvullen van gaten en sleuven**